



## » COLORLACKIERTE FRONTEN Hochglanzlack / Mattlack / Strukturlack

### ALLGEMEIN

Für die Oberflächenbehandlung werden hochwertige Lacke verwendet. Die Reinigung und Pflege gestaltet sich daher problemlos. Denken Sie aber dran, dass die Endhärte der Lacke erst nach etwa 3 Monaten erreicht ist. Reinigen Sie deshalb die lackierten Fronten in den ersten drei Monaten besonders vorsichtig.

Vermeiden Sie zu starkes Reiben, weil sonst Glanzunterschiede in mattierten Oberflächen auftreten können.

### REINIGUNG

Reinigen Sie regelmässig mit einem weichen, feuchten und fusselfreien Tuch. Anschliessend mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen. Für die Entfernung von anhaftendem Staub und leichten Verschmutzungen genügt es, die Tücher mit Wasser anzufeuchten, dem Sie geringe Mengen handelsüblicher Spülmittel beigegeben haben. Damit wischen Sie die Oberflächen ohne starken Druck ab; polieren oder scheuern Sie nicht!

Entfernen Sie hartnäckige Flecken wie z.B. Fettspritzer mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger. Prüfen Sie zur Sicherheit das Mittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle.

Strukturlackoberflächen neigen durch ihre körnige Oberfläche leichter zu Schmutzanhaftung als glatte Flächen. Verschmutzungen daher sofort Entfernen. Hartnäckige Flecken wie Fettspritzer können mit einem handelsüblichen Spülmittel und warmen Wasser, sowie einer sehr weichen Bürste, beseitigt werden.

Offenporige Oberflächen dürfen immer nur feucht – niemals nass – gereinigt werden.

### ACHTUNG

- Verwenden Sie keine Möbelpolituren. Diese Mittel bilden einen Film und sind deshalb nicht geeignet.
- Verwenden Sie keine Microfasertücher, ausser Produkte, welche ausdrücklich für Lackoberflächen deklariert sind.
- Vermeiden Sie unbedingt scheuernde Mittel, Putzschwämme, Klingen sowie ammoniakhaltige Reinigungsmittel (z.B. Fensterputzmittel). Auch von der Verwendung aggressiver Bad- oder WC-Reiniger ist unbedingt abzusehen.
- Vermeiden Sie starken Druck und trockene Tücher. Festes Reiben hinterlässt an Struktur- und Mattlackoberflächen glanzstellen und auf Hochglanzlack kratzer.
- Speziellen Lackreinigungsmittel prüfen Sie zur Sicherheit vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle.