



» TISCH / BARABDECKUNG AUS HOLZ, GEÖLT

ALLGEMEIN

Holz ist ein natürlicher und lebendiger Werkstoff. Farb- und Strukturunterschiede sowie Verfärbungen durch längere Licht- und Sonneneinstrahlung sind auf diese Natürlichkeit zurück-zuführen. Aufgrund seiner Lebendigkeit kommt Holz bei extrem feuchter oder trockener Luft in Bewegung, d.h. trotz des sorgsam aufgetragenen Lackes quillt oder schwindet es. Verwerfungen und offene Fugen können die Folge sein.

Sorgen Sie für ein ausgewogenes Raumklima (ca. 20-23° C und 40-60 % Luftfeuchte).

Heisse Kochgefässe, Kaffeemaschinen oder sonstige heisse Geräte immer auf eine Unterlage stellen. Besondere Vorsicht ist geboten im Umgang mit Kerzen. Verwenden Sie in diesen Fällen immer eine geeignete Unterlage um thermisch bedingte Verfärbungen auf dem Holz zu vermeiden.

Um Flecken zu vermeiden, sollten aggressive Flüssigkeiten wie z.B. Alkohol, Kaffee, Fruchtsäfte usw. nicht zu lange auf der Holzoberfläche liegen bleiben. Es empfiehlt sich grundsätzlich, Speisereste oder Flüssigkeiten bereits nach kurzer Zeit von der Oberfläche zu entfernen. Der Kontakt von Bleichmitteln mit dem Holz kann zu Beschädigungen der Holzoberflächen führen und ist daher unbedingt zu vermeiden.

REINIGUNG

Für die regelmässige Pflege von geölten Möbeloberflächen empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Tuch. Leichte Verunreinigungen, wie Fingerabdrücke, können mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschliessend trocken gewischt werden.

Holz als Werkstoff reagiert auf Wasser in verschiedener Hinsicht. Grössere Wassermengen auf Holzplatten jeweils rasch entfernen. Um Kalkflecken zu vermeiden, sollten auch kleinere Wassermengen oder Spritzer entfernt werden.

Vermeiden Sie Feuchtigkeitsrückstände in den Profilen, Ecken und Rändern und wischen Sie nach dem Reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

PFLEGEANLEITUNG

Das Holz ist werkseitig mit einem Spezialöl behandelt. Geölte Flächen müssen regelmässig natürlich gepflegt werden. Eine Nachbehandlung (mit z.B. Complex-Exklusiv-Pflegeöl von Votteler) alle 2 bis 3 Monate, oder sobald sich erste Abnutzungserscheinungen zeigen (wie matte Stellen oder wenn die Anfeuerung nachlässt), ist zwingend erforderlich zum Schutz der Holzoberfläche. Vorteilhaft vor und nach der Heizperiode. Nur mit einer regelmässigen Nachbehandlung lässt sich das edle Erscheinungsbild der Oberflächen über Jahre hinweg erhalten. Es gilt der Grundsatz: Je beanspruchter oder näher zum Nassbereich, desto mehr und öfters muss nachbehandelt werden.

Pflege mit Complex-Exklusiv-Pflegeöl:

1. Reinigen mit 1 x Lauwarmes Wasser (1000 Gew. Teile Wasser COMPLEX-Universal-Reiniger, 1 Gew. Teil 79730-0-C 0000) Feucht abwischen und trocken lassen. (Hartnäckige Flecken können mit feinem Scotch-Brite oder feinem Schleifpapier Körnung 600 – 800 in Holzrichtung vorsichtig weggeschliffen werden.)
2. Pflegen mit 1 x COMPLEX-Exklusiv-Pflegeöl 79741-0-C 0000 auf weichen, fuselfreien Lappen sprühen und in Holzrichtung fein auftragen und einpolieren.
3. Trocknung. Mindestens 24 Std. bei 20 – 23°C und guter Luftzirkulation.

ACHTUNG

- keine Microfasertücher verwenden.
- Möbelpolituren sind für die Reinigung von Holz nicht geeignet.
- Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel die Folgendes beinhalten: Chlorkohlenwasserstoff, Nitroverdünnung, Azeton oder Lösungen, die mit „Tri“ oder „Tetra“ beginnen.
- Verwenden Sie kein Fleckenwasser und keinen Alkohol.