



» TISCH / BARABDECKUNG AUS HOLZ, LACKIERT

ALLGEMEIN

Die Lackierte Oberflächen von Echtholz-Tisch oder Barabdeckungen sind mehrfach mit einem hochwertigen Lack versiegelt. Holz ist aber ein natürlicher und lebendiger Werkstoff. Farb- und Strukturunterschiede sowie Verfärbungen durch längere Licht- und Sonneneinstrahlung sind auf diese Natürlichkeit zurück-zuführen. Aufgrund seiner Lebendigkeit kommt Holz bei extrem feuchter oder trockener Luft in Bewegung, d.h. trotz des sorgsam aufgetragenen Lackes quillt oder schwindet es. Verwerfungen und offene Fugen können die Folge sein.

Sorgen Sie für ein ausgewogenes Raumklima (ca. 20-23° C und 40-60 % Luftfeuchte).

Heisse Kochgefässe, Kaffeemaschinen oder sonstige heisse Geräte immer auf eine Unterlage stellen. Besondere Vorsicht ist geboten im Umgang mit Kerzen. Verwenden Sie in diesen Fällen immer eine geeignete Unterlage um thermisch bedingte Verfärbungen auf dem Holz zu vermeiden.

Um Flecken zu vermeiden, sollten aggressive Flüssigkeiten wie z.B. Alkohol, Kaffee, Fruchtsäfte usw. nicht zu lange auf der Holzoberfläche liegen bleiben. Es empfiehlt sich grundsätzlich, Speisereste oder Flüssigkeiten bereits nach kurzer Zeit von der Oberfläche zu entfernen. Der Kontakt von Bleichmitteln mit dem Holz kann zu Beschädigungen der Holzoberflächen führen und ist daher unbedingt zu vermeiden.

REINIGUNG

Zur Reinigung genügt es daher, sie mit einem leicht feuchten Tuch in Richtung der Holzstruktur abzuwischen. So werden Schmutzpartikel aus den Poren herausgewischt. Fettspritzer oder andere Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und sollten sofort entfernt werden.

Holz als Werkstoff reagiert auf Wasser in verschiedener Hinsicht. Grössere Wassermengen auf Holzplatten jeweilen rasch entfernen. Um Kalkflecken zu vermeiden, sollten auch kleinere Wassermengen oder Spritzer entfernt werden.

Vermeiden Sie Feuchtigkeitsrückstände in den Profilen, Ecken und Rändern und wischen Sie nach dem Reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

ACHTUNG

- keine Microfasertücher verwenden.
- Möbelpolituren sind für die Reinigung von Holz nicht geeignet.
- Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel die Folgendes beinhalten: Chlorkohlenwasserstoff, Nitroverdünnung, Azeton oder Lösungen, die mit „Tri“ oder „Tetra“ beginnen.
- Verwenden Sie kein Fleckenwasser und keinen Alkohol.